

TECHNICKÝ LIST

Neviditeľný obrubník OZY-board

1. Popis, použitie

OZY-board je plastová lišta, ktorá je skvelá pomôcka nielen do záhrady na oddelenie trávnej plochy od okolia bez postrehnuteľných okrajov povrchov, ale má univerzálne použitie pri rôznych typoch materiálov, ktoré na seba nadväzujú, ako oddelenie chodníka od trávnej plochy, náhrada betónových obrubníkov pri kladení zámkovej dlažby a iné. Svojou konštrukciou z recyklovaného materiálu, ľahkou montážou bez väčších výkopových prác, možnosťou ľahkého tvarovania okrajov, jednoduchou a rýchlou realizáciou je neviditeľná lišta OZY-board vyhľadávaným záhradným obrubníkom pri projektovaní záhrad a zelene.

2. Technické parametre

	Dĺžka	Výška	Šírka	Hmotnosť	Materiál
Ozy-Board 35 mm	1000 mm	35 mm	100 mm	0,300 kg	recyklovaný PP
Ozy-Board 55 mm	1000 mm	55 mm	100 mm	0,450 kg	recyklovaný PP
Ozy-Board 74 mm	1000 mm	74 mm	100 mm	0,550 kg	recyklovaný PP
Plastový kliniec	250 mm	-	15 mm	0,020 kg	recyklovaný HDPE




**Jednoduché a
trvalé spojenie obrubníka
vďaka obojstrannému zámku**



3. Príprava osadenia

Potrebuje: OZY-board lišty, plastové klince, záhradné nožnice, gumené kladivo, rýľ a motyku. Ak sa bude obrubník tvarovať, nastrihá sa záhradnými nožnicami na oboch stranách T-profilu, v prípade potreby sa môže vylomiť aj pätky obrubníka bez kotiev.



Obrubníky sa pospájajú zasunutím pier do drážok, pričom si pomáhame gumeným kladivom. Požadovaný tvar sa vytýči pomocou pospájaných obrubníkov. Rýľom, respektíve motykou sa vykope jarok pre obrubník do hĺbky 5 mm + výška samotného obrubníka a šírky 110 mm.



Je praktickejšie najskôr na pevnej podložke pospájať viac metrov a až potom ich ukladať do vykopaného rigolu alebo iného určeného miesta.

4. Montáž

Obrubníky sa uložia do pripraveného podkladu a prichytia sa klincami. **Pri rovných profiloch sa OZY-board kotví 3 klincami, v prípade oblúkov sa odporúča 4 a viac klincov na jeden bežný meter.** Lišta OZY-board sa zo zásady ukladá tak, aby sa strana s klincami mohla zasypať (mulčom, kôra, štrk, ...). V prípade, že sa oddeľuje dlažba s trávou, vylomia sa nekotviace pätky, čím nám vznikne profil „L“ a hladká strana sa otočí k dlažbe a strana s klincami sa montuje pod trávnik.



OZY-board obrubníky sa dôkladne zasypú z oboch strán. Upravený priestor je okamžite plne technicky aj esteticky funkčný

5. Ostatné informácie

Návody v tomto technickom liste sú zostavené na základe našich skúseností a s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosiahnuté optimálne výsledky. Za škody, spôsobené nesprávnym používaním alebo z dôvodu nekvalitného spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Údaje v tomto technickom liste môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Ver. č. 1/2016